

## PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI Sensor Coupler E

DALI Sensor Coupler E | DALI sensorcoupler voor externe sensoren



### Toepassingsgebieden

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Suitable for external light and presence sensors
- Installation in industry and office luminaires
- Corridors
- Warehouses

### Productvoordelen

- Small housing design

### Productkenmerken


- Suitable for daylight-dependent control

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,30 W
Nominale spanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz

## AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	118,00 mm
Montage gat afstand, lengte	110,0 mm
Breedte	30,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	30,00 mm
Hoogte	21,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21,00 mm
Product gewicht	50,00 g

## TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

## MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI
Aantal stuuruitgangen	1
Type montage	Inbouwarmatuur/Verzonken

## CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

## Technische uitrusting

– Separate installation possible with ECO CI KIT

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899230491	Vouwdoos 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	64.00 g	0.13 dm <sup>3</sup>
4052899230507	Verzenddoos 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1746.00 g	4.12 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.