




GALEN 120

SP LED-PROFIEL Outdoor Single Colour CCT-switch 3000/4000 K

Dankzij de geïntegreerde montagehouder en de spatwaterdichte aansluit- en verbindingkabel is het GALEN LED-profiel snel en eenvoudig aan de wand, op het vloer of aan het plafond te installeren. De favoriete toepassing is de verlichting van displays en borden. Daarbij zorgt de praktische CCT-switch voor extra flexibiliteit, omdat de lichtkleur via een schakelaar op de buitenzijde kan worden ingesteld tussen 3000K (warmwit) en 4000K (neutraalwit). Robuust geproduceerd en voorzien van sterke leds, daarmee is de GALEN ideaal als het gaat om een effectvolle of functionele verlichting in de buitenomgeving van shops, hotels, gastronomie of in bedrijfsmatige gebouwen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003448
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	900mA
Breedte	120 cm
Hoogte	6.2 cm
Diepte	11.3 cm
Nettogewicht	2.774 kg
Brutogewicht	3.015 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK03
Slagvastheid	0,35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Vloer, Wand
Aantal bij doorlussen	10
Wattage	34 W
Lumen	3100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	54000 h

Lichtbron

916553	
--------	---

Accessoires

231960	AANSLUITKABEL , voor GALEN outdoor wandarmatuur, zwart, 5 m
231961	VERBINDINGSKABEL , voor GALEN outdoor wandlamp, zwart, 1 m

minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
BIG WHITE pagina	591