

Tehnisko datu lapa

Izspiežams slēdzis /maišslēdzis ar gaismas indikatoru,
1 modulis
Art.-Nr. 6120940



Maiņslēdzis LED elementu kā kontrollampīna, 1 pola, 10 A, 250 V[~], ar kontaktpailēm.



PC Polikarbonāts

Produkta papildu apraksts 3 Instalēšanai Rapid 45 ierīču montāžas kanālos, Rapid 80 ierīču montāžas kanālos, montāžas kolonnās un zemgrīdas sistēmās.

Pamatdati



Art.-Nr.	6120940
Tips	WS-UKL SWGR1
Dimensija	10 A, 250 V
Krāsa	pelēkmelna
RAL numurs	7021
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	2,30 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Izspiežams slēdzis /maīnslēdzis ar gaismas indikatoru,
1 modulis
Art.-Nr. 6120940



Tehniskie dati



Platums	45,00 mm
Augstums	45,00 mm
Dziļums	36,00 mm
Izmēri	45 x 45 mm
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Virsmas noformējums	matēts
Apgaismojums	jā
Apgaismošanas funkcija	Kontrole un orientācija
Pamatne piezīmēm	<input type="checkbox"/>
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrollampīņa	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Ieriču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250,00 V
Nominālā strāva	10,00 A
Aizsardzības klase	IP20
Komutācijas veids	Maīnslēdzis
Teksta lauks/virsmas apzīmējumam	nē