

Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, dark brown

124-00008

E-Nr.:34 67 605 838

4 års
garanti

Dobbelttangent med symbolet "I" og "O" til bustryk med 4 betjeningsknapper. Farve: dark brown.

Tekniske data

Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, dark brown.

- Antal betjeningstryk: 2 kontrolknapper
- Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enamelled dark brown (omtrent NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05)
- Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

