

Produktdetails

UVR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdc UVR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdc 110-127V AC 110-125V DC Festeinbausteck Zubehör für XT1-XT4



UVR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdc Тур 1SDA066398R1 Bestellnummer 8015644692544 FAN

UVR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdc 110-127V AC 110-125V DC Festeinbausteck Zubehör für XT1-XT4

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.

Langbeschreibung

Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB

AbilityTM Cloud-Plattform.

[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA066398R0001]

Beschreibung

Circular Value	
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

Umwelt	
Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten	
Lokale Bestellnummer_USCON	KXTAUVRCFP4
E-Nummer (Finnland)	3638718
E-Nummer (Schweden)	3182062
EAN	8015644692544
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen	
Nettogewicht	0.123 kg

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit	110 mm
Höhe Verpackungseinheit	60 mm
Länge Verpackungseinheit 1	140 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.129 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644692544

Weitere Informationen	
Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Stromart	AC/DC

Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Zubehör
Produkttyp	Zubehör
Bemessungsspannung (U _r	110 127 V AC
)	110 125 V DC
Normen	IEC
	UL
Geeignet für	XT1, XT2, XT3, XT4
Geeignet für	SACE Tmax XT
Produktklasse	

Zertifikate und Deklarationen	
Datenblatt, technische Information	1SDC210033D0102 1SDC210099D0205
Konformitätserklärung -	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker

Betriebs- und 1SDH000719R0502 Montageanleitung

Klassifizierungen	
ETIM 7	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 8	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 9	EC001022 - Unterspannungsauslöser
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4148 >> Under voltage coil
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121010
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370417

Kategorien

 ${\sf Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme \to Leistungsschalter \to Kompakte\ Leistungsschalter \to Tmax\ XT\ Zubeh\"{o}r}$

