

Produktdetails

# CEL18-10

## CEL18-10 Hilfskontaktblock 1S, mit Mikroschalter



### Allgemeine Informationen

Typ	CEL18-10
Bestellnummer	1SFN010716R1010
EAN	7320500258590
Beschreibung	CEL18-10 Hilfskontaktblock 1S, mit Mikroschalter
Langbeschreibung	<p>Die CEL - Hilfskontaktblöcke werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen in rauen Industrieumgebungen eingesetzt. CEL - Hilfskontaktblöcke sind als 1-poliger Block mit eingebautem Mikroschalter, in Schutzart IP67 (Klemmen IP20) ausgeführt. Sie besitzen einen verzögerungsfreien Schließer- oder Öffnerkontakt.</p> <p>Zur rechts- oder links-seitigen Montage auf Schütze der Baugröße  A/AF95 - A/AF300  AF400 - AF2850  GAF185 - GAF2050</p>

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369010
Baureihe	CEL18

### Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SBC100122C0202
------------------------------------	-----------------

Betriebs- und Montageanleitung	1SFC101009M5501
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

### Abmessungen

Breite des Produkts	65 mm
Tiefe des Produkts	12 mm
Höhe des Produkts	74 mm
Nettogewicht	0.04 kg

### Technische Daten

Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> starr 1 x 1 ... 4 mm <sup>2</sup> starr 2 x 1 ... 4 mm <sup>2</sup>
Anzahl Hilfskontakte Öffner	0
Anzahl Hilfskontakte Schließer	1
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.15 W
Bemessungsbetriebsspannung	Hilfsstromkreis 125 V
Empfohlener Schraubendreher	Hilfsstromkreis 1 x 5.5 Hilfsstromkreis Nr. 2 Pozidriv
Geeignet für	AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650 AF2850 GAF185 GAF300 GAF460 GAF750 GAF1250 GAF1650 GAF2050 A95 A110 A145 A185 A210 A260 A300 UA95 UA110 AF95 AF110 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300
Geeignet für Produktklasse	Blockschütze
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	Hilfsstromkreis 1 N·m
Abisolierlänge	Hilfsstromkreis 9 mm

---

**Umwelt**


---

Schutzart	IP20
RoHS Information	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

---



---

**Zertifikate und Deklarationen**


---

CQC Zertifikat	CQC2016010304912317
cUL Zertifikat	20120925-E36588
Konformitätserklärung - CCC	2020980304001268
Konformitätserklärung - CE	2CMT2015-005448
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006119

---



---

**Verpackungsinformationen**


---

Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	65 mm
Länge Verpackungseinheit 1	75 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	16.7 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.05 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7320500258590

---



---

**Klassifizierungen**


---

eClass	V11.1 : 27371302
ETIM 6	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 7	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 9	EC000041 - Hilfsschalterblock
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
UNSPSC	39121522

---



---

**Kategorien**


---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

