

PRODUCTINFORMATIEBLAD SIG 1210

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Laagvolt hogedruk dual-coil lampen, spoorweg



Toepassingsgebieden

- Spoorwegsignalisatiesystemen

Productvoordelen

- Tweede gloeidraad neemt het over wanneer de hoofdgloeidraad in gebreke blijft
- Diverse vermogens voor de specifieke noden van de relevante optische systemen

Productkenmerken

- Lampen met twee spoelen voor hogere gebruiksveiligheid van het signaleringssysteem

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	10/10 W
Nominaal vermogen	10.00 W
Nominale spanning	12 V

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	137 lm
Lichtstroom efficiëntie	13 lm/W
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtkleur	10

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	67.00 mm
Afstand a / LCL	29,6 mm ¹⁾
Diameter	36,0 mm
Product gewicht	18,37 g

¹⁾ Afstand van de spoel tot de nok van de basis

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	600 h
----------------------------	-------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	BA20d
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Ballon

MOGELIJKHEDEN

Brandstand	hs30
------------	------

Landspecifieke categorisering

Bestelreferentie	1210
------------------	------

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	BA20d
Lengte	67,00 mm

Hoogte (incl. cylin. armaturen)	36,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	36,0 mm

Veiligheidsadvies

- Alleen voor gebruik in apparatuur/armaturen die speciaal zijn ontworpen voor dit doel. Bescherm de lampen tegen vocht tijdens gebruik en installatie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300832173	Onverpakt 1		18.40 g	
4050300218175	Vouwdoos 10			
4099854217647	Verzenddoos 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4673.00 g	29.36 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.