

## PRODUCTINFORMATIEBLAD DALIECO SWARM ADAPTER

DALieco Swarm Adapter | Radio adapter voor DALieco Control



### Toepassingsgebieden

- Offices
- Corridors

### Productvoordelen

- Simple configuration via screwdriver

### Productkenmerken


- 868 MHz radio adapter for wireless synchronization of DALieco control units
- Bidirectional transmission of motion signals and central on/off commands
- Digital radio coding of up to seven zones and seven group addresses
- Transmitter range: up to 50 m
- VDE certified system
- Direct connection and supply via DALieco control unit

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	4,00 W
Nominale spanning	16 V
Netfrequentie	50/60 Hz

## AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	68,00 mm
Breedte	30,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	30.00 mm
Hoogte	11,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	11.00 mm
Product gewicht	17,00 g

## TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+50 °C
-----------------------------	------------

## MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Aantal stuuruitgangen	1
Type montage	Inbouwarmatuur
Zendbereik	50 m

## CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	III
Type bescherming	IP20

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899955646	Vouwdoos 1			
4052899955653	Verzenddoos 45	320 mm x 265 mm x 160 mm	1500.00 g	13.57 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.