




Q-LINE CL

led indoor plafondopbouwlamp, 1m, geschikt voor beeldschermwerkplekken, wit, 4000K


De Q-LINE plafondlamp is naar keuze met een witte, zwarte of zilvergrijze lampbehuizing uitgerust. Daarnaast is de lamp in verschillende maten en met neutraal- of warmwitte leds verkrijgbaar. Door een hoge lichtsterkte en een UGR-waarde kleiner dan 10 zijn de Q-Line lampen geschikt voor beeldschermwerkplekken. Dankzij de TRIAC dimbare led voeding is de lamp klaar voor directe aansluiting op 230 volt netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|------------------------|
| Art.nr.: | 1000688 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 900mA |
| Lengte | 100 cm |
| Breedte | 6 cm |
| Hoogte | 6 cm |
| Nettogewicht | 2.263 kg |
| Brutogewicht | 2.76 kg |
| IP-code | IP 20 |
| Veiligheidsklasse | I |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Wattage | 46 W |
| Lumen | 2300 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 30 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 10 |

Lichtbron

| | | | |
|--------|---|------------------|---------|
| 916460 |  | LXXBXX gegevens | L70B50 |
| | | Levensduur | 25000 h |
| | | BIG WHITE pagina | 264 |