

Produktdetails

## PLG1500-1-E

PLG1500-1-E Shrink-Kon Schrumpfschl, dw  
Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 38,0 mm,  
braun, Schrumpft. +110°C, Polyolefin FW, 1 VPE  
= 1 Rolle à 30m



### Allgemeine Informationen

Typ	PLG1500-1-E
Bestellnummer	7TCA017300R0594
EAN	5414363172239
Beschreibung	PLG1500-1-E Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 38,0 mm, braun, Schrumpft. +110°C, Polyolefin FW, 1 VPE = 1 Rolle à 30m
Langbeschreibung	PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 38.1 mm, braun, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30 m

### Bestelldaten

EAN	5414363172239
UPC	786210946023
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	Rolle

### Abmessungen

Tiefe des Produkts	98,4 ft 30 m
--------------------	-----------------

---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	1 reel
Breite Verpackungseinheit 1	4 in 102 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	15 in 381 mm
Länge Verpackungseinheit 1	15 in 381 mm
Menge Verpackungseinheit 2	1 reel
Breite Verpackungseinheit 2	8 in 203 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	30 in 762 mm
Länge Verpackungseinheit 2	30 in 762 mm

---



---

## Weitere Informationen

---

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	braun
Gültig ab	20040924
Betriebstemperatur	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	flexibler Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK107991A8073
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	230 °F 110 °C

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	PLG1500-1-E
---------------------------------------	-------------

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

