

Produktdetails

# PKG2406-0-C

PKG2406-0-C Shrink-Kon Schrumpfschl., dw  
 Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 24,0 mm,  
 schw, Schrumpft. +95°C, verklebend FW, 1 VPE  
 = 6 ST à 0,6m = 3,6m



## Allgemeine Informationen

Typ	PKG2406-0-C
Bestellnummer	7TCA017300R0528
EAN	5414363106920
Beschreibung	PKG2406-0-C Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 24,0 mm, schw, Schrumpft. +95°C, verklebend FW, 1 VPE = 6 ST à 0,6m = 3,6m
Langbeschreibung	PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 4:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 24 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 3 m

## Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	5240613
EAN	5414363106920
UPC	786210558776
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each

## Abmessungen

Tiefe des Produkts	1.97 ft
--------------------	---------

0.6 m

### Verpackungsinformationen

Menge	5 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	2 in
	51 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	4 in
	102 mm
Länge	27.6 in
Verpackungseinheit 1	701 mm
Menge	250 Stück
Verpackungseinheit 2	

### Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	19980621
Betriebstemperatur	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	flexibler Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK108466A3884
Schrumpfrate	4:1
Schrumpftemperatur	203 °F 95 °C

### Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PKG2406-0-C
------------------------------------	-------------

### Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

