


Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, vienkārša, metāla spiediena
padziļinājums
Preces Nr. 1158007



Piemērots visām C profila sliedēm ar spraugas platumu 18 mm un 22 mm.




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1158007
Tips	2056U M 12 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Apzīmējums 2	ar metāla piespiedēju
Izmērs	8-12mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	3,30 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Izmērs A	20,00 mm
Izmērs B	16,00 mm
Izmērs C	34 mm
Izmērs G	M6
Izmērs H	42,00 mm
Izmērs L	34,00 mm
Izmērs t	1,50 mm
Izmērs x	5,00 mm
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Maks. pievilkšanas griezes moments	3,00 Nm
kopnei ar spraugas platumu	18,00 - 22,00 mm
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Ar plastmasas tvertni	<input type="checkbox"/>
Ar metāla tvertni	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Profila sliede
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, vienkārša, metāla spiediena
padziļinājums
Preces Nr. 1158007



Tehniskie dati

Spriegošanas diapazons D	8,00 - 12,00 mm
Papildu virsma	F karsti cinkots
Papildu materiāls	Tērauds