




NUMINOS® SPOT DALI S

Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 3000 K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® SPOT DALI S led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1020 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|------------------------|
| Art.nr.: | 1004398 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 250mA |
| Lengte | 16.2 cm |
| Hoogte | 14.5 cm |
| Diameter | 6.5 cm |
| Nettogewicht | 0.66 kg |
| Brutogewicht | 0.95 kg |
| Veiligheidsklasse | I |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond,Wand |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Wattage | 10.42 W |
| Lumen | 1020 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |

Lichtbron

| | | | |
|--------|---|------------------|----|
| 791815 |  | BIG WHITE pagina | 72 |
|--------|---|------------------|----|

Accessoires

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|----------------------------|