




NUMINOS® CL PHASE M

Indoor led plafondopbouwlamp zwart/zwart 4000 K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® CL PHASE M led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondopbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 2125 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1004234
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Hoogte	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.62 kg
Brutogewicht	0.663 kg
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	20.1 W
Lumen	2125 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
BIG WHITE pagina	82

Lichtbron

791825	 An energy label icon consisting of a yellow arrow pointing right, with the letters 'A', 'G', and 'E' stacked vertically inside it.
--------	--

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	-------------------------------