

Produktdetails

KYN93-C-A

KYN93-C-A Shrink-Kon Schrumpfschl., dw,
Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 2,4 mm,
transp, Schrumpft. +175°C, Kynar® HFW, 1 VPE
= 25 ST à 1,22m = 30,5m



Allgemeine Informationen

Typ	KYN93-C-A
Bestellnummer	7TCA017300R0418
EAN	5414363104742
Beschreibung	KYN93-C-A Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 2,4 mm, transp, Schrumpft. +175°C, Kynar® HFW, 1 VPE = 25 ST à 1,22m = 30,5m
Langbeschreibung	KYN, halbsteifer transparenter Schrumpfschlauch aus Kynar, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +175 GradC, Laenge 30.5 m

Bestelldaten

EAN	5414363104742
UPC	786210842677
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	4 ft 1.22 m
--------------------	----------------

Verpackungsinformationen

Menge	25 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	4.1 in 104 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	4.2 in 107 mm
Länge Verpackungseinheit 1	49.3 in 1252 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	transparent
Gültig ab	20020503
Betriebstemperatur	-67 to +347 °F -55 to +175 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Schrumpfschlauch
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	347 °F 175 °C
Stärke	Thin

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	KYN93-C-A
------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

