

Produktdetails

MLP63-2-A

MLP63-2-A Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 1,6 mm, rot, Schrumpft. +90°C, MIL/CSA/RU FW, 1 VPE = 25 ST à 1,22m = 30,5m



Allgemeine Informationen

Typ	MLP63-2-A
Bestellnummer	7TCA017300R0469
EAN	5414363105480
Beschreibung	MLP63-2-A Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 1,6 mm, rot, Schrumpft. +90°C, MIL/CSA/RU FW, 1 VPE = 25 ST à 1,22m = 30,5m
Langbeschreibung	MLP, flexibeler Schrumpfschlauch fuer hoechste Anforderungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.6 mm, rot, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 30.5 m

Bestelldaten

EAN	5414363105480
UPC	786210511306
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	4 ft 1.22 m
--------------------	----------------

Verpackungsinformationen

Menge	25 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	1.9 in 48 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	1.8 in 46 mm
Länge	49.3 in
Verpackungseinheit 1	1252 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	rot
Gültig ab	19980621
Gefahrenklassen Entflammbarkeit	Schwer entflammbar
Betriebstemperatur	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK108466A3883
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	194 °F 90 °C
Stärke	Thin

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	MLP63-2-A
------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

