

Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba X 06

Preces Nr. 2005012



Kabeļu nozarkārba kabeļu un vadu savienošanai iekštelpās un ārējos. Taisnstūra forma ar izsītam ievadiem. Piemērota sienas/griestu montāžai ar iespēju nostiprināt ārpusē, iekšpusē vai montēt ar stūra vākiem. Īpaši triecienizturīgs ar IK09. Vāks ar ātro noslēgu, noplombējams. Ražots no materiāliem, kas nesatur halogēnoglūdeņražus un ir noturīgi pret UV starojumu. Kabeļu nozarkārba atbilstoši DIN EN 60670. Ugunsizturīga atbilstoši DIN EN 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C. Triecienizturība IK09 atbilstoši DIN EN 50102. Aizsardzības veids IP67 atbilstoši DIN EN 60529.





PC Polikarbonāts

Produkta papildus teksta norādījumi	Kabeļu nozarkārba ir sertificēta saskaņā ar DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) un DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Produkta papildu apraksts 1	Kabeļu nozarkārba atbilst pārbaudes prasībām saskaņā ar aizsardzības klasi IP 67 atbilstīgi DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Pamatdati

Art.-Nr.	2005012
Tips	X06 LGR
Dimensija	150x116x86
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	33,50 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Garums	151,00 mm
Platums	117,00 mm
Augstums	87,00 mm
Atvēruma iekšējais izmērs	137x105x68 mm
Izmēri G x P x A	151x117x87 mm
Virknējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Atveru skaits	8
Atveres veids	Pakāpju membrāna, nogriežama
Korpasa caurvada veids	Izvirzījums
Nominālais izolācijas spriegums Ui	750,00 V
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Atveres	8 x Ø20/25
Ievads no aizmugures	<input type="checkbox"/>
Sprādziendroša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	taisnstūra

Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba X 06

Preces Nr. 2005012



Tehniskie dati

Stiegrots ar stikla šķiedru	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. vada šķērsgriezums	6,00 mm ²
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar vāku	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs	2,50 - 6,00 mm ²
Nominālais spriegums	750,00 V
Aizsardzības klase	IP67
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK09
Plombējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-25,00 - 65,00 °C
Caurspidīgs vāks	<input type="checkbox"/>
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	<input checked="" type="checkbox"/>