

70150400	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	<b>EPIC® H-B 24 TGH</b>	

## Beschreibung

- Standard bei den Gehäusen
- Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
- Industriestandard



## Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 24
Ausführung	Tüllengehäuse PG21/ PG29 (Artikel 70150600)
Verriegelung	Bolzen für Querbügel
Zwischenstutzen	ja
Kabeleingang	gerade
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

## Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bolzen	Vergütungsstahl, verzinkt
Zwischenstutzen	Messing vernickelt

## Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437
-----------------------------	------


## Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB70150400DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

70150400	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	<b>EPIC® H-B 24 TGH</b>	

## Technische Zeichnungen



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

### Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 24

### Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB70150400DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------