

Produktdetails

62762-214-WL

Busch-Wächter® 180 flex Komfort-Sensor mit Selectlinse, Wireless



Allgemeine Informationen

Typ	62762-214-WL
Bestellnummer	2CKA006200A0162
EAN	4011395294222
Beschreibung	Busch-Wächter® 180 flex Komfort-Sensor mit Selectlinse, Wireless

Langbeschreibung	<p>Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Erfassung mit Tierschneise. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion. Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb. Kompatibel zu allen flex-Einsätzen. Works with free@home Wireless. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Hauptstelle-/Nebenstelle Kombinationen. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltswelle. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.</p>
------------------	--

Installation / Montage

Betriebs- und
Montageanleitung

2CKA000073B5188

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Geeignet für	2CKA006800A3041 2CKA006800A3047 2CKA006800A3044 2CKA006500A0012 2CKA006800A3050
Unterstützte Bussysteme	free@home
Produktreihe	Busch-flexTronics® Busch-free@home®
Schalterdesign	Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI / SI Linear
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 30 Sekunde(n)
Montageart	Unterputzmontage
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Ausführung	Bewegungssensor
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	0.07 g
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	-5...45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E7363
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	54 mm
Höhe des Produkts	54 mm
Tiefe des Produkts	35 mm
Nettogewicht	29 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.069 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
ETIM 9	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144008

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Bedienen → Reflex SI / Busch-Duro 2000® SI → Bewegungsmelder

