


Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda, 0°, aizsargkontakts, trīsvietīga

Preces Nr. 6120052



Iezemētā kontaktligzda Trīsvietīga 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2-polu, 16 A, 250 V[~], ar savienošanas spailēm atb.

Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas stativos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.




PC Polikarbonāts

Pamatdati

Art.-Nr.	6120052
Tips	STD-D0 AL3
Izmērs	250V, 10/16A
Krāsa	alumīnija lakots
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	12,20 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Platums	135,00 mm
Augstums	45,00 mm
Dziļums	42,00 mm
Pārsegis	Galvenā plate
Atslēdzams	<input type="checkbox"/>
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Uzdruka/markējums	bez uzdrukas
Izpildījums	Trīsvietīga 0°
Izpildījums	,
Virsmas noformējums	matēts
Kontaktligzdu/slēdžu izpildījums	SCHUKO
Izpildījums	SCHUKO
Polu skaits	2
Vienību skaits	3
Moduļu skaits (moduļu konstrukcija)	0
Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0
Emisijas mehānisms	<input type="checkbox"/>
Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmē	<input type="checkbox"/>
Ekspluatācijas temperatūra	-5,00 - 40,00 °C
Noplūdes aizsardzība	<input type="checkbox"/>
apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	<input type="checkbox"/>
Pārnesuma rezerve	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Iebūve ar izolāciju	<input type="checkbox"/>
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	<input checked="" type="checkbox"/>
Atvāzams vāciņš	<input type="checkbox"/>
Kodēšana	nē

Tehnisko datu lapa

Kontakligzda, 0°, aizsargkontakts, trīsvietīga

Preces Nr. 6120052



Tehniskie dati

Kontrollampīna	<input type="checkbox"/>
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	<input type="checkbox"/>
Ar vājstrāvas drošinātāju	<input type="checkbox"/>
Ar darba apgaismojumu	<input type="checkbox"/>
Ar apgaismojumu orientācijai	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Ieriču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250,00 V
Nominālā strāva	16,00 A
Aizsardzības klase	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašās barošanas
Kontakligzdu modelis	Schutzkontakt
Kontakligzdas, leņķis	0°
Caurspīdīgs	<input type="checkbox"/>
Pārspriegumaizsardzība	<input type="checkbox"/>
Pagriezts centrālais ieliktnis	<input type="checkbox"/>