


PRODUCT-DETAILS

OT315E12C

OT315E12C CHANGE-OVER SWITCH



Informations générales

Extension du type de produit	OT315E12C
Code de produit	1SCA022777R0090
EAN	6417019253077
Description courte	OT315E12C CHANGE-OVER SWITCH
Description longue	315A, 3 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

Circular Value

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Informations environnementales	1SCC303050D0201
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85365080

Pays d'origine	Finland (FI)
----------------	--------------

Popular Downloads

Fiche produit, informations techniques	1SCC303003C0201
Instructions et manuels	1SCC303008M0208

Dimensions

Produit Largeur Net	221 mm 8.7 in
Produit Hauteur Net	185 mm 7.28 in
Produit Longueur Net	203 mm 7.99 in
Poids net	5.68 kg 12.52 lb

Technique

Rated Operational Current AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Rated Operational Current AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Rated Operational Current AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 315 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 315 A
Rated Operational Power AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 160 kW (500 V) 220 kW (690 V) 315 kW
Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th})	$\Theta = 40$ °C 315 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 315 A
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	12 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	1000 V
Tension	1000 V
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
Power Loss	6.5 W
Degré de pollution	3
Handle Color	Black

Handle Type	Handle and shaft not included
Switches Operating Mechanism	Mechanism Between the Poles 12 (Between the Poles)
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Mode de fonctionnement	Front operated
Type de montage	Base mounting
Nombre de pôles	3
Indice de protection	Front IP20
Terminal Width	25 mm
Couple de serrage	acc. IEC 60947-1 30 ... 44 N·m
Transition Type	Open

Technique UL/CSA

Ampere Rating	315 A
Couple de serrage	acc. IEC 60947-1 30 ... 44 N·m

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations environnementales	1SCC303050D0201

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SCC303004D2703
REACH Declaration	1SCC011021D0201

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	240 mm 9.45 in
Emballage Niveau 1 Longueur	270 mm 10.63 in
Emballage Niveau 1 Hauteur	218 mm 8.58 in
Emballage Niveau 1 Poids	5.7 kg 12.57 lb
Emballage Niveau 1 EAN	6417019253077

Classifications

Code de classification d'objet	Q
--------------------------------	---

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Catégories

Produits basse tension → Interrupteurs → Inverseurs de sources et by-pass → Commutateurs

