




## PEMA® WL

Outdoor LED-wandopbouwarmatuur grijs CCT switch 3000/4000K


De LED-wandarmatuur PEMA® WL bestaat uit gelakt aluminium en glas dat de ingebouwde LED-lichtbron afdekt. Door de hoge beschermingsklasse is de armatuur geschikt voor gebruik buiten. Dankzij de ingebouwde CCT switch kan de lichtkleur bij de installatie worden gewisseld tussen 3000K en 4000K. Door de ingebouwde LED-driver kan de in meerdere kleurvarianten beschikbare armatuur direct op 230 V netspanning worden aangesloten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003454
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	350mA
Breedte	28 cm
Hoogte	10 cm
Diepte	9 cm
Nettogewicht	1.213 kg
Brutogewicht	1.35 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Aantal bij doorlussen	10
Wattage	14 W
Lumen	1420 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

## Lichtbron

916431		minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
		maximale omgevingstemperatuur	40 °C
		BIG WHITE pagina	639