

Produktdetails

# XT1N 125 TMF 30-500 3p F F UL/CSA

## XT1N 125 TMF 30-500 3P F F UL/CSA

### Kompaktleistungsschalter Tmax XT1 mit vorderseit. Anschlüssen



#### Allgemeine Informationen

Typ	XT1N 125 TMF 30-500 3p F F UL/CSA
Bestellnummer	1SDA074637R1
EAN	8015644785048

Beschreibung	XT1N 125 TMF 30-500 3P F F UL/CSA Kompaktleistungsschalter Tmax XT1 mit vorderseit. Anschlüssen
--------------	---

Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA074637R0001]</p>
------------------	--

#### ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Ja
------------------	----

## Circular Value

Zirkuläre Konstruktionsprinzipien Recyclingrate	Design zum Schließen von Ressourcenkreisläufen - Standard DIN EN45555 - 60.9 %
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Hinweis zum Ende der Lebensdauer	9AKK108468A2347
Konzernziel für die Deponierung von Abfällen	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

## Eco Transparency

Umweltproduktklärung – EPD	9AKK108468A1890
----------------------------	-----------------

## Umwelt

Umweltinformationen	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	e2200995-5d7a-4972-b5fb-894afbae3851 Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	a83373d9-ed9b-4cb6-a034-9348a186b0ba Niederlande (NL) 24925faa-75b1-41b3-aafe-3e14a0c8f5b3 Portugal (PT) 44e8e08a-acdb-449e-a630-00f51905483f Bulgarien (BG) 0c3841c0-ae66-4971-8424-0a05d39282c4 Schweden (SE) 8d7fb306-399e-45ef-8170-ef3b8cc75e87 Polen (PL) b63847d5-b49e-4775-8186-ec0248989b7f Frankreich (FR) e0531326-f6d9-4337-acd9-3a297788620a Schweden (SE) c18f3686-94bf-464b-86a7-ff2750ab61c7 Deutschland (DE) fc2548e9-2d02-408a-9599-621a6484e447 Estland (EE) 794a96dc-e0d7-4a43-9b0a-c6955f0ed120 Deutschland (DE) 816d96ea-95dc-4d46-af30-271c3dc407af Dänemark (DK) 09f1ccc3-9158-45af-bfa2-2d1503647cfe Deutschland (DE) 4152072e-fc05-4795-9ca5-7c4d66e3a797 Kroatien (CR) 16da7102-cc7-464d-82c7-f2ed10eb9a2f Tschechische Republik (CZ) adad12db-287b-4a9c-af02-5ee19dd15c03 Polen (PL) 4f4bd9ef-29c3-4ed9-bce6-664db60a0bf9 Norwegen (NO) 4f8b0f85-96a2-4fed-8e0f-b7e1a567898a Finnland (FI) b3c472af-113b-4dcc-ba19-8849f626e96f Polen (PL) 1b6b3328-5bab-47a4-85e7-76e08e961871 Niederlande (NL) 3b0025d4-6c1e-4918-8aef-b31e7ef865a8 Niederlande (NL) 199727dc-3a10-4a17-915f-52fa5300d1b6 Deutschland (DE) 1862f452-d1c2-4290-b867-f000d5100152 Frankreich (FR) 31c00e45-ab83-493d-a668-c4224e7f0172 Niederlande (NL) b0f29119-6bc9-4469-9395-5c716a7fb566 Spanien (ES) 688a0ad7-66f0-4778-bba8-2868777ad4eb Niederlande (NL) a4f1514f-ec1e-4d53-8286-415acac5fba5 Griechenland (GR)

## Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	XT1NU3030AFF000XXX
EAN	8015644785048
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85362090

## Abmessungen

Breite des Produkts	76.2 mm
Höhe des Produkts	130 mm
Tiefe des Produkts	70 mm
Nettogewicht	1.1 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	128 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	135 mm
Länge Verpackungseinheit 1	143 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.1 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644785048

## Weitere Informationen

Anschließbar an Leistungsschalter Typ	Energieverteilung
Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis	Sammelschiene 45.5 ... 80 mm <sup>2</sup>
Stromart	AC/DC
Elektrische Belastbarkeit	120 Schaltspiele/Std 8000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer	240 Schaltspiele/Std 25000 Zyklen
Anzahl Pole	3
Ausschaltzeit	CB mit SOR 15 ms CB mit UVR 15 ms
Bestellmenge	1 Stück
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.8 W
Baureihe	SACE Tmax XT
Produktname	Kompaktleistungsschalter
Produkttyp	CB (Komplettgerät Schalteinheit + Schutzauslöser)
Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> )	30 A

Bemessungsspannung ( $U_r$ )	600Y/347 V
Bemessungsauslösestrom der unverzögerten Auslösung ( $I_p$ )	500 A
Bemessungsbetriebsspannung	600Y/347 V AC 500 V DC
Bemessungsdauerstrom ( $I_u$ )	125 A
Empfohlener Schraubendreher	Hauptstromkreis M6
Auslöser	TMF
Auslösertyp	thermomagnetisch
Einstellbereich	30 A
Kurzschlussfestigkeit	N
Normen	UL
Produktvariante	XT1
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT
Klemmenanschlussart	vorderseitig
Anschlussart	Bolzen
Anzugsdrehmoment	6 N·m
Version	F
CAD Maßzeichnung	1SDH001295R0008

## Technische Daten UL/CSA

Bemessungsausschaltvermögen nach UL489	(240 V AC) 50 kA (480 V AC) 25 kA (600Y / 347 V AC) 18 kA (250 V DC) 2-polig in Reihe 35 kA (500 V DC) 4-polig in Reihe 35 kA
--	---

## Zertifikate und Deklarationen

Atex Zertifikat	No certification needed
CSA Zertifikat (eigensicher)	9AKK10103A3905
Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210199D0206
Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5532
UL Zertifikat	1SDL000163R0111
VDE Zertifikat	No certification needed
Maßzeichnung	1SDH000719R0100
Mechanische Zeichnungen	1SDH000719R0100
Verdrahtungsplan	1SDM000068R0001
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000719R0003

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
ETIM 8	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
ETIM 9	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4927 >> Molded case circuit breakers
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121616
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370409

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT

