



# Maxos Accessoires

## 9MX056 CPI

### Koppelstuk intern draagprofiel

Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking; steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

### Product gegevens

Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	-
Pendelaccessoires	Koppelstuk intern draagprofiel
Mechanische accessoires	-
Verpakkingsconfiguratie	No [-]
Accessoirekleur	Nee
Accessoires noodverlichting	No [-]
Code productfamilie	9MX056 [ ACC MAXOS]
Eisen aan armatuurontwerp	
Type lichtkap/lensaccessoire	Nee [-]

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	No [-]
Circuit	Nee [-]
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lengte	- mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x NaN mm
Goedkeuring en toepassing	
IP-classificatie	-
Productgegevens	
Volledige productcode	403073210809100

## Maxos Accessoires

Productnaam voor bestelling	9MX056 CPI
EAN/UPC - Product	4030732108091
Bestelcode	10809100
Lokale code	9MX056CPI
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910681003526
Net Weight (Piece)	0.220 kg

