



NUMINOS® GIMBLE XS

plafondinbouwarmatuur zwart 4000K 20°

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met de NUMINOS® GIMBLE XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|-------------|
| Art.nr.: | 1005849 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 200mA |
| Hoogte | 5.7 cm |
| Diameter | 8 cm |
| Inbouwdiameter | 6.8 cm |
| Inbouwdiepte | 11 cm |
| Nettogewicht | 0.11 kg |
| Brutogewicht | 0.118 kg |
| Veiligheidsklasse | III |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 7 W |
| Lumen | 720 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| BIG WHITE pagina | 49 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 798305 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1005609 | Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector |
| 1005610 | Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector |
| 1005611 | Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor transparant |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor frosted |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart |
| 1006135 | Numinos® XS Reductie- ring , rond 160/70mm zwart |
| 1006136 | Numinos® XS Reductie- ring , rond 160/70mm wit |
| 1006137 | Numinos® XS Reductie- ring , rechthoekig 160/70mm zwart |
| 1006138 | Numinos® XS Reductie- ring , rechthoekig 160/70mm wit |