




## NUMINOS® GIMBLE L

plafondinbouwarmatuur wit/zwart 2700K 40°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® GIMBLE L, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005987
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Hoogte	11.5 cm
Diameter	16 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm
Inbouwdiepte	11.5 cm
Nettogewicht	0.6 kg
Brutogewicht	0.642 kg
Veiligheidsklasse	III
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	25.4 W
Lumen	2150 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
BIG WHITE pagina	55

## Lichtbron

791800	
--------	---

### Accessoires

1004062	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004065	Led-driver , 30 W 700 mA
1004070	Led-driver , 40 W 700 mA
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellips
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Honingraat
1006147	Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart
1006148	Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit
1006149	Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm zwart
1006150	Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm wit