




NOTAPO II

Indoor wandinbouwarmatuur 3000K wit

Aluminium wandinbouwarmatuur NOTAPO II WL. De niet zichtbaar ingebouwde LED geeft zijn licht indirect aan het te verlichten oppervlak af. Daardoor wordt een verblindingvrije verlichting mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld van voetpaden en trappen. De NOTAPO II inbouwarmatuur is verkrijgbaar met een witte behuizing. Voor montage in metselwerk zijn zowel een inbouwframe als een inbouwdoos als optie verkrijgbaar. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in deze armatuur kunnen niet worden vervangen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1002980
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Breedte	3.6 cm
Hoogte	18 cm
Diepte	3.8 cm
Inbouw lengte	17.3 cm
Inbouwbreedte	2.8 cm
Inbouwdiepte	5 cm
Nettogewicht	0.104 kg
Brutogewicht	0.157 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand,Wand met accessoires
Lumen	6 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	410

Lichtbron

954799	
--------	---

Accessoires

1002981	NOTAPO I en II WL inbouwframes
464142	LED-VOEDING , 10,5 W, 700mA, incl. trekontlating, dimbaar
464200	LED-VOEDING , 3 W, 700 mA, incl. trekontlating