

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Panan Alu CCT Black DIM

PANAN® Alu CCT | Aluminium tafelarmaturen met regelbare kleurtemperatuur



### Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Tafels, bureaus

### Productvoordelen

- Aanpasbare kleurtemperatuur voor een breed scala aan toepassingen
- Geeft koel wit licht voor een activerende sfeer en warm wit licht voor een ontspannen sfeer
- Schakelen en driestaps dimmen via een aanraaksensor op de armatuurvoet
- Gemaakt van hoogwaardig aluminium

### Productkenmerken

- Tafelarmatuur met minimalistisch ontwerp en verstelbare armatuurkop
- Aanpasbare lichtkleur: 3000 K, 4300 K, 6000 K
- Materiaal: aluminium (behuizing), polycarbonaat (diffusor)



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	7,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	70,000 mA
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	310 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	680 lm
Lichtstroom efficiëntie	44 lm/W
Kleurtemperatuur	3000...6500 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit / daglicht
Kleurweergave-index Ra	≥80
Stralingshoek	100 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	407,00 mm
Breedte	170,00 mm
Hoogte	430,00 mm
Product gewicht	718,00 g
Kabellengte	1800 mm



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
-----------------------	-------

Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	L ALUMINIUM   ACRYLONITRILE BUTA
Materiaal afdekking	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Tafel
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
--------	----------

## Technische uitrusting

– Externe adapter (kabel lengte: 1,5 m) inbegrepen

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075321281	Vouwdoos 1	176 mm x 176 mm x 446 mm	901.00 g	13.82 dm <sup>3</sup>
4058075321298	Verzenddoos 4	365 mm x 365 mm x 465 mm	4048.00 g	61.95 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.