

Produktdetails

GYS750-E-A

GYS750-E-A Shrink-Kon Schrumpfschl. ,dw,
Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 19,0 mm,
grün/gelb, Schrumpft. +90°C, Polyol FW, 1 VPE
= 10 ST à 1,22m = 12,2m



Allgemeine Informationen

Typ	GYS750-E-A
Bestellnummer	7TCA017300R0280
EAN	5414363103974
Beschreibung	GYS750-E-A Shrink-Kon Schrumpfschl. ,dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 19,0 mm, grün/gelb, Schrumpft. +90°C, Polyol FW, 1 VPE = 10 ST à 1,22m
Langbeschreibung	GYS, flexibeler gruen / gelb gestreifter Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 19.1 mm, gruen / gelb gestreift, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 12.2 m

Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	5211276
EAN	5414363103974
UPC	786210619309
Herkunftsland	Großbritannien (GB)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	4 ft 1.22 m
--------------------	----------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	4.1 in 104 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	4.2 in 107 mm
Länge Verpackungseinheit 1	49.3 in 1252 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	grün / gelb
Gültig ab	19980621
Gefahrenklassen Entflammbarkeit	Schwer entflammbar
Betriebstemperatur	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK108466A3882
Schrumpfrate	3:1
Schrumpftemperatur	194 °F 90 °C
Stärke	Thin

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	GYS750-E-A
---------------------------------------	------------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

