

# Tehnisko datu lapa

## Zemgrīdas kārba UDSR4, instalācijas caurulei un metāla kanālam

Preces Nr. 7400355



Zemgrīdas pieslēguma kārba ar fiksētu un nemainīgu montāžas atveri Ø 215 iebūvējamajai vienībai ar nominālo izmēru R4. Montāžas atvere tiek izveidota, izmantojot piegādes komplektācijā ietvertu kausveida elementu. Zemgrīdas kārbā ir montāžas atveres 2 vai 3 sekciju tērauda loksnes zemgrīdas kanālam ar nominālo izmēru 25038, kā arī sešām instalācijas caurulēm M20 vai M25 visās četrās pusēs. Kārba principā ir piemērota izmantošanai grīdas konstrukcijās ar cementa pamatni, ar konstrukcijas augstumu līdz 90 mm.





St	Tērauds
FS	cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	7400355
Tips	UDSSD 25038 R4
Izmērs	329x329x92
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas saīsinājums	cinkots
Virsmas atbilstošā DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	224,50 kg/100 gab.

### Tehniskie dati



Izmērs d Ø	215,00 mm
Grīdas līmeņa augstums	65-90 mm
Nominālais lielums ierīču iebūves vienībai	R4