


Produktdetails

64891 U-500

64891 U-500 Bus Coupling Units / Push Button Coupling Units



Allgemeine Informationen

Typ	64891 U-500
Bestellnummer	2CKA006800A3051
EAN	4011395294116
Beschreibung	64891 U-500 Bus Coupling Units / Push Button Coupling Units
Langbeschreibung	3 wire connection (neutral conductor required). For the extension of the Busch-Comfort switch or presence detector installations. For group control of flex inserts via extension unit communication. Operation in 1gang 2way installations via push switch-unit for combination with flush-mounted units. Without control cover. For control element flex, 1gang, wireless, 62711-WL. For control element flex, 2gang, wireless, 62721-WL. For Busch-Watchdog 180 flex sensors 6476x-... . For Busch-Watchdog 180 flex sensors, wireless, 6276x-...-WL. Combinable with all flex inserts.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B5103 2CKA000073B5132 2CKA000073B5133 2CKA000073B5134
Betriebs- und Montageanleitung (Teil 2)	2CKA000073B5216

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

Geeignet für

2CKA006800A2918
 2CKA006800A2921
 2CKA006800A2923
 2CKA006800A2925
 2CKA006800A2927
 2CKA006800A2929
 2CKA006800A2931
 2CKA006800A2933
 2CKA006800A2934
 2CKA006800A2936
 2CKA006800A2941
 2CKA006800A2942
 2CKA006800A2943
 2CKA006800A2944
 2CKA006800A2945
 2CKA006800A2955
 2CKA006800A2958
 2CKA006800A2960
 2CKA006800A2962
 2CKA006800A2964
 2CKA006800A2966
 2CKA006800A2968
 2CKA006800A2970
 2CKA006800A2971
 2CKA006800A2973
 2CKA006800A2978
 2CKA006800A2979
 2CKA006800A2980
 2CKA006800A2981
 2CKA006800A2982
 2CKA006800A2992
 2CKA006800A2995
 2CKA006800A2997
 2CKA006800A2999
 2CKA006800A3001
 2CKA006800A3003
 2CKA006800A3005
 2CKA006800A3007
 2CKA006800A3008
 2CKA006800A3010
 2CKA006800A3015
 2CKA006800A3016
 2CKA006800A3017
 2CKA006800A3018
 2CKA006800A3019
 2CKA006200A0280
 2CKA006200A0282
 2CKA006800A3042
 2CKA006800A3048
 2CKA006800A3045
 2CKA006500A0013

Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Verlustleistung	0.3 W
Produktreihe	Busch-flexTronics® Busch-free@home®
Montageart	Flush Mounted
Batteriegewicht	0 g
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E7478
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	30 mm
Nettogewicht	67.5 g
Einbautiefe (t ₂)	25 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.122 kg
Zolltarifnummer	85389099
E-Nummer (Finnland)	2619414
E-Nummer (Schweden)	1301509
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4339
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001588 - Elektronischer Schalter
ETIM 9	EC001588 - Elektronischer Schalter
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144054

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Bedienen → Busankoppler / Tasterankoppler
→ Tasterankoppler

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

