


Produktdetails

TBR/U4.8.1-CG

Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler Konfigurierbares Gerät



Allgemeine Informationen

Typ	TBR/U4.8.1-CG
Bestellnummer	2CKA006300A1546
EAN	4011395230817
Beschreibung	Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler Konfigurierbares Gerät
Langbeschreibung	<p>Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit integrierter Näherungsfunktion. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung</p>

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische	No document needed
------------------------	--------------------

Information

Anzahl LEDs	1
Maximale Anzahl Schaltausgänge	35
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Schalterdesign	tacteo
Montageart	Aufputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5458
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Temperaturklasse Standard	I

Abmessungen

Nettogewicht	170.6 g
--------------	---------

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.312 kg
Zolltarifnummer	90321020
E-Nummer (Finnland)	2814638
E-Nummer (Schweden)	1739658
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2531
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001101 - Bussystem-Raumtemperurregler
ETIM 9	EC001101 - Bussystem-Raumtemperurregler
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

CN8

9032 10 20

eClass

V11.0 : 27143133

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Busch-tacteo® → 4-fach mit Raumtemperaturregler

