

PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI SWITCH SO

DALI Switch SO | Signaalomvormer voor LMS



Toepassingsgebieden

- Industrie
- Geschikt voor gebruik in combinatie met alle POWERTRONIC® voorschakelapparaten
- Renovatie van historische gebouwen

Productvoordelen

- Kan worden geadresseerd via DALI

Productkenmerken

- DALI gestuurde schakeluitgang voor niet-dimbare lampen, QT, OT, PT, HT voorschakelapparaten
- 3 onafhankelijke relaiscontacten
- Belastingcapaciteit van schakelaarcontact: 6 A ohmse belasting
- Voedingsspanning: 24 V DC
- Potentiaalvrije contacten

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	5,00 W
Nominale spanning	24 V
Netfrequentie	0 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	96,00 mm
Breedte	54,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	54.00 mm
Hoogte	62,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	62.00 mm
Product gewicht	155,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+45 °C
-----------------------------	------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI
Aantal stuuruitgangen	3
Contact belasting	6 A
Type montage	DIN railmontage

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

- Kan gebruikt worden met alle DALI stuureenheden
- 24 V voeding noodzakelijk (bijv. PS 30)

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321533364	Vouwdoos 1	97 mm x 59 mm x 69 mm	169.53 g	0.39 dm ³
4008321533371	Verzenddoos 8	250 mm x 89 mm x 208 mm	1434.24 g	4.63 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.