

Produktdetails

6586-500

6586-500Dimmer, Mod. Breite:1



Allgemeine Informationen

Typ	6586-500
Bestellnummer	2CKA006590A0191
EAN	4011395208519
Beschreibung	6586-500Dimmer, Mod. Breite:1

Langbeschreibung

Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion. Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2. Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014). Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasen- / Phasenabschnitt. Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit. Mit Lichtwertspeicherung. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nebstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer). Nebstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-6590-0-0191
--------------------------------	-------------------

## Technische Daten

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5537
Anwendung	Dimmable Retrofit-LEDs (LEDi)
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	230 V
Bemessungssteuerspeisenspannung ( $U_s$ )	8...230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Frequenz (f)	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Verlustleistung	0.5 W
Leistung / Watt	2...100 V·A
Bedienteilausführung	Drucktaste
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Belastungsart	Universal- und LED-Nachrüstung
Montageart	montierte DIN-Schienen-Komponente
Befestigungsart	Snapper Mounting
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	grau
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung
Steuerung Versorgungsspannung	8...230 V

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +35 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5976
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	1
Breite des Produkts	65 mm
Höhe des Produkts	74 mm
Tiefe des Produkts	18 mm
Nettogewicht	56 g

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
---------------------	---------

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.093 kg
Verpackungseinheit 1	
Zolltarifnummer	85365080
E-Nummer (Finnland)	2619399
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1708
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000025 - Dimmer
ETIM 9	EC000025 - Dimmer
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144014

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Weitere Hauselektronik → Weitere Hauselektronik

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Schalter, Taster, Leuchtmelder

