



Produktbeschreibung

- Patchkabel, Cat.6A iso, 3 m rot (ähnlich RAL 3000)
- geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- 2x RJ45-Stecker
- S/FTP-Ausführung
- passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten
- Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA
- Mantelmaterial: LSOH, FRNC
- angespritzter Knickschutz
- Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm
- Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7)
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- DIN EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at

Merkmale

Allgemein	
geschirmt	Ja
Klassifikation	Cat.6A iso
PoweroverEthernet	Ja
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85444110
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921666005
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	3.000
Nettogewicht Stück kg	0,105
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,108
VPE Abmessung Breite mm	255
VPE Abmessung Höhe mm	195
VPE AbmessungTiefe mm	15

Referenzen	
Ähnlicher Artikel	21200030, 21500030, 21500430, 21500530, 21500630, 21600030, 23510201, 23510202
Zubehörartikel	136104030, 136104070, 136112030, 136112070, 13900304