




NUMINOS® XL FASE

pendelarmatuur zwart 36W 4000K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® XL PHASE, die als pendelarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3760 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005718
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	900mA
Pendellengte	250 cm
Hoogte	25.8 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.745 kg
Brutogewicht	1.867 kg
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	36 W
Lumen	3760 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
BIG WHITE pagina	95

Lichtbron

791850	
--------	---

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring wit
---------	------------------------------