



ANELA

plafondarmatuur, led, 3000K, zwart

De ANELA-plafondopbouwarmatuur is van aluminium vervaardigd en is met een ingebouwde led-lichtbron uitgerust. Door de naar achter geplaatste lichtbron wordt het verblindingseffect verminderd. ANELA is verkrijgbaar in de behuizingkleuren zwart en wit en beschikt over een reflector die in meerdere kleuren verschillende lichtstromen produceert. De dimbare armatuur is voorbereid voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1000807
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Hoogte	18 cm
Diameter	8.4 cm
Nettogewicht	0.548 kg
Brutogewicht	0.674 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	10 W
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	28 °
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
BIG WHITE pagina	287

Lichtbron

916387	
--------	---

Accessoires

1000809	REFLECTOR , voor ANELA, 28°, goud
1000810	REFLECTOR , voor ANELA, 28°, zilver
1000811	REFLECTOR , voor ANELA, 28°, zwart
1000812	REFLECTOR , voor ANELA, 28°, wit