

## PRODUKTDATENBLATT DALI LS/PD BASIC

DALI LS/PD BASIC | Sensoren für Lichtmanagementsysteme



---

### Anwendungsgebiete

- Besprechungsräume
- Einzelbüros
- Geeignet für eine unabhängige Montage

---

### Produktvorteile

- Inbetriebnahme ohne Software

---

### Produkteigenschaften

- Licht- und Präsenzsensoren für Leuchteinbau und Deckenaufbau
- Auch als reiner Licht- oder reiner Präsenzsensoren einsetzbar

---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	0,30 W
Netzfrequenz	0 Hz

### Maße & Gewicht

Länge	59.00 mm
Breite	71.00 mm
Höhe	42.00 mm
Produktgewicht	90,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	Analog
Maximale Leitungslänge EVG/Lampe REM	100 m
Maximale Installationshöhe	6 m
Erfassungswinkel	100 ° 1)
Arbeitsbereich Lichtsensor	0...400 lx 2)

1) Ca.

2) Approximately, measured at the sensor

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

---

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Direktmontage auf Leuchtstofflampe in einer Leuchte über mitgelieferten Clip
- Geeignet für DALI RC BASIC SO

---

## DOWNLOADS

## DOWNLOADS



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Advertisements

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300639949	Unverpackt 1	85 mm x 85 mm x 68 mm	99.00 g	0.49 dm <sup>3</sup>
4050300639956	Versandschachtel 50	400 mm x 270 mm x 310 mm	5221.00 g	33.48 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.