

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SPYLUX White

SPYLUX® | Mobiele LED verlichting op batterijen



Productvoordelen

- Kan worden verwijderd van de houder voor gebruik als een draagbaar licht

Productkenmerken

- Batterijbediende stof- en spatbestendig armatuur
- Draaikop voor veelzijdig gebruik
- Geïntegreerde bewegingssensor



TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**


Nominale vermogen	0,3W
Nominale spanning	4,5 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	60,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	17 lm
Lichtstroom efficiëntie	57 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 85
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Stralingshoek	115 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	68,00 mm
Breedte	68,00 mm
Hoogte	99,00 mm
Product gewicht	105,00 g

**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+30 °C
Opslagtemperatuur	-20...+60 °C
Type bescherming	IP43
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	10000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Beweging
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)

BATTERIJ

Type batterij	Alkaline
Batterijformaat	AAA
Aantal inbegrepen batterijen	3
Nominale spanning van batterij:	1,5 V

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Technische uitrusting

– Kunnen worden gemonteerd met schroeven, kleefstrip of magneet

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075227835	Bliester 1	68 mm x 140 mm x 195 mm	125.00 g	1.86 dm ³
4058075227842	Verzenddoos 6	421 mm x 154 mm x 210 mm	941.00 g	13.62 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.