

Produktdetails

# S201P-Z50NA

## S201P-Z50NA Sicherungsautomat - 1+NP - Z - 50 A



### Allgemeine Informationen

|               |   |
|---------------|---|
| Typ           | S201P-Z50NA                                     |
| Bestellnummer | 2CDS281103R0578                                 |
| EAN           | 4016779594196                                   |
| Beschreibung  | S201P-Z50NA Sicherungsautomat - 1+NP - Z - 50 A |

|                  |  |
|------------------|--|
| Langbeschreibung | <p>Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm<sup>2</sup> können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 P fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.</p> |
|------------------|--|

### Technische Daten

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Normen                     | CSA 22.2 No. 235<br>IEC/EN 60947-2<br>UL 1077              |
| Auslösecharakteristik      | Z  |
| Bemessungsbetriebsspannung | (nach IEC 60898-1) 230 V AC<br>(nach IEC 60947-2) 230 V AC |

|   |  |
|---|--|
| Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )                                      | (nach IEC / EN 60664-1) 440 V  |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )                             | 4 kV<br>auf 2000 m 5 kV<br>auf Meereshöhe 6.2 kV   |
| Eingangsspannungsart  | AC/DC  |
| Bemessungsstrom ( $I_n$ )   | 50 A   |
| Bemessungsschaltvermögen  | (230 V AC) 10 kA<br>(400 V AC) 10 kA   |
| Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen ( $I_{cu}$ )                   | (230 V AC) 15 kA<br>(400 V AC) 15 kA   |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom ( $I_{nc}$ )                           | (230 V) 15 kA<br>(400 V) 15 kA   |
| Bemessungsausschaltvermögen $I_m$ , Bemessungsfehlerschaltvermögen $I_{cs}$ | (230 V AC) 7.5 kA  |
| Bemessungsfrequenz (f)  | 50 / 60 Hz   |
| Verlustleistung   | 8.8 W<br>bei Bemessungsbedingungen pro Pol 4.4 W   |
| Einspeisung   | Beliebig   |
| Schaltstellungsanzeige  | Rot AN / Grün AUS  |
| Energiebegrenzungsklasse  | 3  |
| Mechanische Belastbarkeit   | 20000 Zyklen   |
| Anzahl Pole   | 1+N  |
| Anzahl geschützter Pole   | 1  |
| Überspannungskategorie  | III  |
| Position des N-Leiters  | Rechts   |
| Anzugsdrehmoment  | 2.8 N·m  |
| Typ Schraubklemme   | störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-Anschluss   |
| Bedienteilkennzeichnung   | I/O  |
| Schaltgriffmaterial   | Isolierstoffgruppe II, schwarz, plombierbar  |
| Gehäusematerial   | Isolierstoffgruppe II, RAL 7035  |
| Montage auf DIN-Schiene   | TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715<br>TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715   |
| Einbaulage  | beliebig   |
| Empfohlener Schraubendreher   | Nr. 2 Pozidriv   |
| Zubehör anbaubar  | Ja   |
| Anschlussmöglichkeit  | Sammelschiene 10 / 10 mm <sup>2</sup><br>flexibel mit Aderendhülse 0.75 ... 16 mm <sup>2</sup><br>flexibel 0.75 ... 16 mm <sup>2</sup><br>starr 0.75 ... 25 mm <sup>2</sup><br>mehrdrähtig 0.75 ... 25 mm <sup>2</sup> |
| Anlagegröße   | (nach DIN 43880) 1   |
| Anschlussart  | Schraubklemme  |

---

**Umwelt**


---

|  |   |
|--|---|
| Umgebungstemperatur                        | (Betrieb) -25 ... +55 °C<br>(Lagerung) -40 ... +70 °C     |
| Schutzart                                  | IP20<br>eingebaut im Verteiler mit Abdeckung IP40         |
| Verschmutzungsgrad                         | 3   |
| Klimafestigkeit                            | 28 cycles<br>with 55 °C / 90-96 %<br>and 25 °C / 95-100 % |
| Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6 | 5g, 20 Frequenzzyklen bei 5 ... 150 ... 5 Hz bei 0,8 In   |
| Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27    | 25g 2 Schocks 13 ms                                       |
| RoHS Status                                | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)        |
| RoHS Information                           | 2CDK403003D0404   |
| REACH Erklärung                            | 9AKK107492A1906   |
| Umweltinformationen                        | 9AKK107680A6947   |

---



---

**Technische Daten UL/CSA**


---

|   |  |
|---|--|
| Maximale Betriebsspannung UL/CSA        | 480Y/277 V AC                              |
| Bemessungsausschaltvermögen nach UL1077 | (277 V AC) 10 kA<br>(480Y / 277 V AC) 6 kA |
| Anschlussmöglichkeit UL/CSA             | Sammelschiene 18-8 AWG<br>Leiter 18-4 AWG  |
| Anzugsdrehmoment UL/CSA                 | 25 in-lb                                   |

---



---

**Abmessungen**


---

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Breite in Teilungseinheiten   | 2       |
| Breite des Produkts           | 35 mm   |
| Höhe des Produkts             | 88 mm   |
| Tiefe des Produkts            | 69 mm   |
| Nettogewicht                  | 0.28 kg |
| Gewicht pro Pol               | 0.14 kg |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> ) | 69 mm   |

---



---

**Bestelldaten**


---

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Mindestbestellmenge                | 1 Stück         |
| Menge Verpackungseinheit 1         | Karton 5 Stück  |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 1.45 kg         |
| Nachfolgeprodukt                   | 2CDS381103R0578 |

---

---

**Zertifikate und Deklarationen**


---

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Zertifizierungsstelle         | CSA<br>IEC<br>EN<br>UL |
| Konformitätserklärung -<br>CE | 2CDK403003D0404        |

---



---

**Installation / Montage**


---

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und<br>Montageanleitung | 2CDS207104P0002 |
|-----------------------------------|-----------------|

---



---

**Hauptdokumente**


---

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische<br>Information | 9AKK106930A8017 |
| EPLAN Grafikmakro                     | 9AKK106713A8119 |
| EPLAN Makro                           | 9AKK106713A8117 |

---



---

**Klassifizierungen**


---

|   |  |
|---|--|
| ETIM 8  | EC000042 - Leitungsschutzschalter  |
| ETIM 9  | EC000042 - Leitungsschutzschalter  |
| EPLAN Funktionsdefiniton                      | Schließer / Schließer, 2 Anschlüsse / Schließer, voreilend 3N_4N<br>Sicherungsautomat / Einfachsicherungsautomat / Sicherungsautomat 1_2 |
| WEEE Kategorie                                | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt<br>(Kleingeräte)   |
| WEEE B2C / B2B                                | B2B  |
| CN8   | 8536 20 10   |
| UNSPSC  | 39121603   |
| eClass  | V11.0 : 27141901   |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC)         | 4897 >> Miniature circuit breakers   |
| Kennbuchstabe<br>(elektrische Betriebsmittel) | F  |

---



---

**Accessories**


---

| Identifier      | Description  | Type          | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|---------------|----------|-----------------|
| 2CDS200922R0001 | S2C-S/H6R Signalkontakt / Hilfsschalter  | S2C-S/H6R     | 1        | Stück           |
| 2CDS200912R0001 | S2C-H6R Hilfskontakt   | S2C-H6R       | 1        | Stück           |
| 2CDS200936R0001 | S2C-H11L Hilfskontakt  | S2C-H11L      | 1        | Stück           |
| 2CDS200936R0002 | S2C-H20L Hilfskontakt  | S2C-H20L      | 1        | Stück           |
| 2CDS200936R0003 | S2C-H02L Hilfskontakt  | S2C-H02L      | 1        | Stück           |
| 2CDS200946R0001 | S2C-H6-11R Hilfskontakt  | S2C-H6-11R    | 1        | Stück           |
| 2CDS200946R0002 | S2C-H6-20R Hilfskontakt  | S2C-H6-20R    | 1        | Stück           |
| 2CDS200946R0003 | S2C-H6-02R Hilfskontakt  | S2C-H6-02R    | 1        | Stück           |
| 2CDS200909R0001 | S2C-A1 Arbeitsstromauslöser  | S2C-A1        | 1        | Stück           |
| 2CDS200909R0002 | S2C-A2 Arbeitsstromauslöser  | S2C-A2        | 1        | Stück           |
| 2CSS200911R0001 | S2C-UA 12 DC Unterspannungsauslöser  | S2C-UA 12 DC  | 1        | Stück           |
| 2CSS200911R0002 | S2C-UA 24 AC Unterspannungsauslöser  | S2C-UA 24 AC  | 1        | Stück           |
| 2CSS200911R0003 | S2C-UA 48 AC Unterspannungsauslöser  | S2C-UA 48 AC  | 1        | Stück           |
| 2CSS200911R0004 | S2C-UA 110 AC Unterspannungsauslöser   | S2C-UA 110 AC | 1        | Stück           |
| 2CSS200911R0005 | S2C-UA 230 AC Unterspannungsauslöser   | S2C-UA 230 AC | 1        | Stück           |
| 2CSS200911R0006 | S2C-UA 400 AC Unterspannungsauslöser   | S2C-UA 400 AC | 1        | Stück           |
| 2CSS200911R0007 | S2C-UA 24 DC Unterspannungsauslöser  | S2C-UA 24 DC  | 1        | Stück           |
| 2CSS200911R0008 | S2C-UA 48 DC Unterspannungsauslöser  | S2C-UA 48 DC  | 1        | Stück           |
| 2CSS200911R0009 | S2C-UA 110 DC Unterspannungsauslöser   | S2C-UA 110 DC | 1        | Stück           |
| 2CSS200911R0010 | S2C-UA 230 DC Unterspannungsauslöser   | S2C-UA 230 DC | 1        | Stück           |
| 2CSS201997R0013 | S2C-CM1 Motorantrieb   | S2C-CM1       | 1        | Stück           |
| 2CSS203997R0013 | S2C-CM2/3 Motorantrieb   | S2C-CM2/3     | 1        | Stück           |
| 2CSS204997R0013 | S2C-CM4 Motorantrieb   | S2C-CM4       | 1        | Stück           |
| GHS2001901R0003 | S2C-DH Drehantrieb   | S2C-DH        | 1        | Stück           |
| 2CSS200998R0001 | S2C-BP Mechanischer Auslöser   | S2C-BP        | 1        | Stück           |
| 2CSS200999R0001 | S2C-EST Stecksockel  | S2C-EST       | 1        | Stück           |
| 2CDS200918R0001 | S2C-NT Neutralleiter   | S2C-NT        | 1        | Stück           |
| 2CCA880100R0001 | CMS-100PS Strom-Messsystem Sensor 80A, 18mm für pro M compact u. SMISLINE Control Unit + Zubehör wird benötigt | CMS-100PS     | 1        | Stück           |
| 2CCA880101R0001 | CMS-101PS Strom-Messsystem Sensor 40A, 18mm für pro M compact u. SMISLINE Control Unit + Zubehör wird benötigt | CMS-101PS     | 1        | Stück           |
| 2CCA880102R0001 | CMS-102PS Strom-Messsystem Sensor 20A, 18mm für pro M compact u. SMISLINE Control Unit + Zubehör wird benötigt | CMS-102PS     | 1        | Stück           |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten

