


Tehnisko datu lapa

Alumīnija korpuss, tukšs, Mx06–Mx15, ar pulvera pārklājumu

Art.-Nr. 2011308



Izturīgs tukšs alumīnija korpuss mašīnbūves un automatizācijas tehnoloģijas nozarei. Izcilo mehānisko un termisko īpašību dēļ OBO Mx sērija ir piemērota ekstrēmiem apstākļiem visdažādākajās jomās. Tāpēc tā ir piemērota izmantošanai rūpniecībā, ostu un kuģu būvē, kā arī lauksaimniecībā.

Tā aizsargā elektroinstalāciju ārkārtīgi intensīvas slodzes apstākļos. Šie izstrādājumi ir vienlīdz izturīgi gan pret aukstuma vai karstuma iedarbību, gan pret vandālismu un triecieniem uz ielas, dzelzceļa posmos vai tuneļos.

Aizsardzības klase IP 66 nodrošina vislabāko aizsardzību pret putekļu un ūdens iekļūšanu.

Alumīnija korpusiem ir pulvera pārklājums (RAL 7035), un katrs tiek piegādāts ar vāku, nerūsējošā tērauda skrūvēm, blīvi un 2 vai attiec. 4 zemējuma skrūvēm.



AIG Zem spiediena liets alumīnijs
P ar pulvera pārklājumu

Produkta papildu apraksts 1 | Temperatūra: -40°C līdz +125°C

Pamatdati

Art.-Nr.	2011308
Tips	Mx 080705 SGR
Apzīmējums 1	Alumīnija montāžas kārba, tukša
Dimensija	80x75x57
Krāsa	sudrabpelēks
RAL numurs	7001
Materiāls	zem spiediena liets alumīnijs
Materiāla saīsinājums	AIG
Virsmas saīsinājums	ar pulvera pārklājumu
Virsmas saīsinājums	P
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	36,40 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Alumīnija korpuss, tukšs, Mx06–Mx15, ar pulvera pārklājumu

Art.-Nr. 2011308



Tehniskie dati



Garums	80,00 mm
Platums	75,00 mm
Augstums	57,00 mm
Atvēruma iekšējais izmērs	71x65.6x52.5 mm
Izmēri	80x75x57 mm
Izmēri	80x75x57 mm
G x P x A	
Piemontēšanas iespējas	<input checked="" type="checkbox"/>
Izpildījums	slēgts, ar 4 nerūsējošā tērauda vāka skrūvēm
Vāka modelis	slēgts
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Forma	taisnstūra
Piemērots lietošanai ārpus telpām	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zibens novadišanai	<input type="checkbox"/>
Ar vāku	jā
Ar vāku	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar montāžas plātņi	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Aizsardzības klase	IP66
Aizsardzības klase	IP 66
Izmantošanas temperatūras diapazons	-40,00 - 125,00 °C
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	<input checked="" type="checkbox"/>