

PRODUCT-DETAILS

OT63F3C

OT63F3C CHANGE-OVER SWITCH



Algemene informatie

Type	OT63F3C
Artikelnummer	1SCA105338R1001
EAN	6417019392974
Omschrijving	OT63F3C CHANGE-OVER SWITCH
Omschrijving	63A Manual Change-Over Switch, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

Circular Value

Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH-verklaring	1SCC011021D0201
RoHS-informatie	1SCC011020D0201

Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85365080
Land van herkomst	Finland (FI)

Popular Downloads

Gegevensblad, technische informatie	1SCC303003C0201
Instructies en handleidingen	1SCC301067M0208

Dimensions

Product netto breedte	105 mm 4.13 in
Product netto hoogte	92 mm 3.62 in
Product netto diepte	85 mm 3.35 in
Product netto gewicht	0.64 kg 1.41 lb

Technical

Nominale bedrijfsstroom AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Nominale bedrijfsstroom AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Nominale bedrijfsstroom AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 45 A (500 V) 45 A (690 V) 20 A
Nominale bedrijfsvermogen AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 22 kW (500 V) 15 kW (690 V) 15 kW
Conventionele vrije-lucht thermische stroom (I_{th})	$\Theta = 40$ °C 63 A
Conventionele thermische stroom (I_{the})	Fully Enclosed 63 A
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	8 kV
Nominaal isolatievoltage (U_i)	750 V
Nominaal bedrijfsvoltage	750 V
Nominale kortstondige grensstroom (I_{cw})	for 1 s 1 kiloampere rms
Vermogensverlies	2.8 W
Verontreinigingsgraad	3
Kleur verwerken	Black
Type verwerken	Handle and shaft not included
Schakel bedieningsmechanisme	Mechanism on Top of the Switch
Afstand tussen fasen	Standard

Positie van lijnklemmen	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Bedieningsmodus	Front operated
Normen	UL 98 / IEC60947-3
Montagetype	Base mounting
Aantal polen	3
Kabeldoorsnede	1.5 ... 35 mm ²
Beschermingsgraad	Front IP20
Overgangstype	Open

Technical UL/CSA

Ampèreklasse UL/CSA	63 A
Paardenkrachtklasse UL/CSA	(acc. to UL 200 V) 15 Hp (acc. to UL 208 V) 15 Hp (acc. to UL 240 V) 15 Hp (acc. to UL 480 V) 30 Hp (acc. to UL 600 V) 30 Hp

Environmental

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	1SCC303020D2702
REACH-verklaring	1SCC011021D0201

Container Information

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	102 mm 4.02 in
Pakketniveau 1 Lengte	205 mm 8.07 in
Pakketniveau 1 Hoogte	103 mm 4.06 in
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.64 kg 1.41 lb
Pakketniveau 1 EAN	6417019392974

Classifications

Object classificatiecode	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Lastscheider
ETIM 9	EC000216 - Lastscheider
UNSPSC	39122233

IGCC (IDEA granulaire categoriecode)	5290 >> Disconnect switch
eClass	V11.1 : 27371403
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601450
E-Number (Sweden)	3171263

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Schakelaars → Omschakelaars → Handbediende omschakelaars

