

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### VIVARES ZB COUPLER

VIVARES ZB COUPLER 220-240 | ZIGBEE 3.0 drukknopkoppeling om standaard schakelaars te integreren in een draadloos verlichtingssysteem



#### Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Gangen
- Klasruimten
- Cursusruimten
- Trappenhuizen
- Sanitaire ruimten

#### Productvoordelen

- Werkt samen met VIVARES ZB Control & Components
- 4 volledig programmeerbare ingangen voor individuele regeling
- Beheer kamers, groepen, apparaten en oproepscènes
- Kleine afmetingen voor montage in standaard inbouwdoos
- Snelle en eenvoudige installatie zonder extra bedieningskabels

#### Productkenmerken

- Drukknopkoppeling met draadloze Zigbee 3.0 technologie
- AC netvoeding of DC werking mogelijk




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,30 W
Nominale spanning	100...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT



Lengte	50,00 mm
Breedte	43,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	43,00 mm
Hoogte	15,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	15,00 mm
Draaddiameter aan uitgang	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Product gewicht	23,7 g

## KLEUREN &amp; MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Materiaal afdekking	Polycarbonaat (pc)

## TEMPERATUREN &amp; BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+45 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	10...95 %

## MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	Zigbee 3.0
Aantal stuuruitgangen	4
Type montage	Inbouw





Zendbereik	10 m <sup>1)</sup>
------------	--------------------

1) Toepasbaar voor binnenverlichting

## CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	RoHS / TUV / REACH
Type bescherming	IP20

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Installation guide
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075463806	Vouwdoos 1	55 mm x 55 mm x 35 mm	33.70 g	0.11 dm <sup>3</sup>
4058075463813	Verzenddoos 10	190 mm x 114 mm x 60 mm	422.00 g	1.30 dm <sup>3</sup>
4058075575486	Verzenddoos 200	400 mm x 248 mm x 330 mm	9640.00 g	32.74 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.