

Produktdetails

20 MUCBUSB-84-500

20 MUCBUSB-84-500 Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift Französische Norm NF mit USB A studioweiß - 63x63

Verkäuflich, aber ersetzt durch



Allgemeine Informationen

Typ	20 MUCBUSB-84-500
Bestellnummer	2CKA002017A0876
EAN	4011395164785
Beschreibung	20 MUCBUSB-84-500 Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift Französische Norm NF mit USB A studioweiß - 63x63
Langbeschreibung	Mit Steckanschluss.Mit erhöhtem Berührungsschutz.2-polig (2 P + E)Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.Mit USB Typ A Steckbuchse.Mit elektronischem Kurzschlusschutz.Mit elektronischem Überlastschutz.Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA000073B9557
Funktion	USB
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Sekundärspannung	5 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50...50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Verlustleistung	0.1 W
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	63x63 future® linear future Busch-axcent® Busch-axcent pur solo® carat®
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Belastungsart	Socket outlet connection
Montageart	Flush Mounted
Befestigungsart	Befestigung mit Krallen Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	Oberflächenschutz: Unbehandelt Oberflächenbehandlung: Glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Beschriftung	ohne
Ausführung	Französische Norm NF
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5 ... +35 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3852
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
--------------------------------------	------

Abmessungen

Nettogewicht	0.16 kg
Einbautiefe (t ₂)	35 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.16 kg
Zolltarifnummer	85366990
Nachfolgeprodukt	2CKA002017A1891
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

2CKA200000E3852

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen

