

Produktdetails

PKG1203-0-B

PKG1203-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw
 Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,0 mm,
 schw, Schrumpft. +95°C, verklebend FW, 1 VPE
 = 1 Rolle á 100m



Allgemeine Informationen

Typ	PKG1203-0-B
Bestellnummer	7TCA017300R0515
EAN	5414363182306
Beschreibung	PKG1203-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,0 mm, schw, Schrumpft. +95°C, verklebend FW, 1 VPE = 1 Rolle á 100m
Langbeschreibung	PKG, flexibler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 4:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 12 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 100 m

Bestelldaten

EAN	5414363182306
UPC	786209871411
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	328.1 ft 100 m
--------------------	-------------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	15.4 in 391 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	10.3 in 262 mm
Länge Verpackungseinheit 1	15.4 in 391 mm
Menge Verpackungseinheit 2	2 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	30 in 762 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	10.4 in 264 mm
Länge Verpackungseinheit 2	15.5 in 394 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	20061117
Betriebstemperatur	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	flexibler Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK108466A3884
Schrumpfrate	4:1
Schrumpftemperatur	203 °F 95 °C

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PKG1203-0-B
------------------------------------	-------------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

