

PRODUCT-DETAILS

# OT250E13CP

## OT250E13CP CHANGE-OVER SWITCH



### Algemene informatie

Type	OT250E13CP
Artikelnummer	1SCA022777R0330
EAN	6417019270180
Omschrijving	OT250E13CP CHANGE-OVER SWITCH
Omschrijving	250A, 4 pole manual change-over switch including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked.

### Circular Value

Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108467A5658
Milieu-informatie	1SCC303050D0201
REACH-verklaring	1SCC011021D0201
RoHS-informatie	1SCC011020D0201

### Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
----------------------------	--------

Nummer douanetarief	85365080
Land van herkomst	Finland (FI)

## Popular Downloads

Gegevensblad, technische informatie	1SCC303003C0201
Instructies en handleidingen	1SCC303008M0208

## Dimensions

Product netto breedte	205 mm 8.07 in
Product netto hoogte	150 mm 5.91 in
Product netto diepte	160 mm 6.3 in
Product netto gewicht	3.83 kg 8.44 lb

## Technical

Nominale bedrijfsstroom AC-21A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Nominale bedrijfsstroom AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Nominale bedrijfsstroom AC-23A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Nominale bedrijfsstroom AC-31B ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 250 A
Nominale bedrijfsstroom AC-33B ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 250 A
Nominale bedrijfsvermogen AC-23A ( $P_e$ )	(380 ... 415 V) 140 kW (500 V) 170 kW (690 V) 250 kW
Conventionele vrije-lucht thermische stroom ( $I_{th}$ )	$\Theta = 40\text{ °C}$ 250 A
Conventionele thermische stroom ( $I_{the}$ )	Fully Enclosed 250 A
Nominale impuls grensvoltage ( $U_{imp}$ )	12 kV
Nominaal isolatievoltage ( $U_i$ )	1000 V
Nominaal bedrijfsvoltage	1000 V
Nominale kortstondige grensstroom ( $I_{cw}$ )	for 1 s 8 kiloampere rms
Vermogensverlies	6.5 W
Verontreinigingsgraad	3

Kleur verwerken	Black
Type verwerken	Handle and shaft included
Vierde polepositie	Right Side
Vierde poletype	Switched - Simultaneous Function
Schakelt bedieningsmechanisme	Mechanism Between the Poles 13 (Between the Poles)
Afstand tussen fasen	Standard
Positie van lijnklemmen	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Bedieningsmodus	Front operated
Montagetype	Base mounting
Aantal polen	4
Beschermingsgraad	Front IP20
Terminalbreedte	20 mm
Aanhaalmoment	volgens IEC 60947-1 15 ... 22 N·m
Overgangstype	Open

### Technical UL/CSA

Ampèreklasse UL/CSA	250 A
Aanhaalmoment	volgens IEC 60947-1 15 ... 22 N·m

### Environmental

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Milieu-informatie	1SCC303050D0201

### Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	1SCC303001D2704
REACH-verklaring	1SCC011021D0201

### Container Information

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	160 mm 6.3 in
Pakketniveau 1 Lengte	270 mm 10.63 in
Pakketniveau 1 Hoogte	185 mm 7.28 in
Pakketniveau 1 Brutogewicht	4.1 kg 9.04 lb
Pakketniveau 1 EAN	6417019270180

### Classifications

Object classificatiecode	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 8	EC000216 - Lastscheider
ETIM 9	EC000216 - Lastscheider
eClass	V11.1 : 27371403
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641536

---

## Categorieën

---

Laagspanningsproducten en -systemen → Schakelaars → Omschakelaars → Handbediende omschakelaars

