

PRODUKTDATENBLATT FX-DCS -G1-EHS-KIT20

LINEARlight FLEX® DIFFUSE | – Accessories for side-bending



Anwendungsgebiete

- Architectural Integration – e.g. coves, walls
- Ceiling integration
- Recessed lighting
- Cove lighting
- Shelf and furniture lighting

Produktvorteile


- Kurze Montagezeit (CONNECTsystem)

Produkteigenschaften

- Can be easily combined with covers for homogeneous light distribution
- Clips for easy installation and maintenance
- Compatible with Linearlight Flex
- Ideal even for lighting in confined spaces
- Compatible with TEC Flex



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Länge	11,0 mm
Breite	12,4 mm
Höhe	14,5 mm
Produktgewicht	51,4 g

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Advertisements

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899452206	BAG 1	100 mm x 100 mm x 30 mm	54.40 g	0.30 dm ³
4052899452213	Versandschachtel 10	200 mm x 200 mm x 110 mm	664.00 g	4.40 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.