

Afdækning til firedobbelt elektronisk afbryder eller tryk, steel grey coated

220-31008

4 års
garanti

Afdækning til firedobbelt elektronisk afbryder eller tryk, steel grey coated

Tekniske data

Afdækning til firedobbelt elektronisk afbryder eller tryk, steel grey coated.

- Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
- Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
- Farve: alu-look steel grey (omtrent NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE



CE