
Produktdetails

PLG1500-2-A

PLG1500-2-A Shrink-Kon Schrumpfschl, dw
Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 38,0 mm, rot,
Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 5
ST à 1,22m = 6,1m

Allgemeine Informationen

Typ	PLG1500-2-A
Bestellnummer	7TCA017300R0595
EAN	5414363107484
Beschreibung	PLG1500-2-A Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 38,0 mm, rot, Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 5 ST à 1,22m = 6,1m
Langbeschreibung	PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 38 mm, rot, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 6.1 m

Bestelldaten

EAN	5414363107484
UPC	786210900599
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	4 ft 1.22 m
--------------------	----------------

Verpackungsinformationen

Menge	5 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	4.1 in 104 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	4.2 in 107 mm
Länge Verpackungseinheit 1	49.3 in 1252 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	rot
Gültig ab	20030325
Betriebstemperatur	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	flexibler Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK107991A8073
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	230 °F 110 °C

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PLG1500-2-A
------------------------------------	-------------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

