

Produktdetails

# XT5 W FP 400A 4p EF EF IEC

## XT5 W FP 400A 4p EF EF IEC Anschlüsse

### Vorderseitig verlängert 4-pol Zubehör für XT5 400A



#### Allgemeine Informationen

Typ	XT5 W FP 400A 4p EF EF IEC
Bestellnummer	1SDA104686R1
EAN	8015644067786
Beschreibung	XT5 W FP 400A 4p EF EF IEC Anschlüsse Vorderseitig verlängert 4-pol Zubehör für XT5 400A

Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.</p> <p>Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.</p> <p>Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform.</p> <p>[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA104686R0001]</p>
------------------	---

---

## Circular Value

---

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

---



---

## Umwelt

---

Umweltinformationen	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

---



---

## Bestelldaten

---

E-Nummer (Finnland)	3641389
EAN	8015644067786
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

---



---

## Abmessungen

---

Nettogewicht	21.7 kg
--------------	---------

---



---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	360 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	340 mm
Länge Verpackungseinheit 1	380 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	21.7 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644067786

---



---

## Weitere Informationen

---

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Anzahl Pole	4
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT

Produktname	Zubehör
Produkttyp	FB (Unterteile)
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Bemessungsdauerstrom (I <sub>u</sub> )	400 A
Normen	IEC
Produktvariante	XT5
Geeignet für	XT5
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT
Klemmenanschlussart	ausfahrbarer Leistungsschalter vorderseitig verlängert
Version	W

### Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210099D0206
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	2TFH000005A1001

### Klassifizierungen

ETIM 7	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 8	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 9	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4932 >> 3 Pole Non-Interchangeable Trip Electronic Circuit Breakers
UNSPSC	39121616
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370422

### Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT Zubehör

